

X3-EPS PARALLEL BOX G2

- Basit: Kullanışlı kablolama
- Güvenilir: Paralel olarak güvenilir yedek güç sağlayın



X3-PBOX-60kW-G2

X3-PBOX-150kW-G2

ŞEBEKE (İNVERTÖR)

Şebeke bağlantısı	
Nominal gerilim	
AC frekansı	
AC çıkış voltajı aralığı	
Maksimum şebeke giriş akımı	

Elektronik Güç Yönlendirme (İNVERTÖR)

Nominal gerilim	
Elektronik Güç Yönlendirme frekansı	
Uyumlu invertör	
Kanal başına maksimum Elektronik Güç Yönlendirme giriş akımı	
Maksimum Elektronik Güç Yönlendirme giriş akımı	

YÜKLEME (YEDEKLEME)

Bağlantıyı yükleyin	
Nominal gerilim	
AC frekansı	
Görünen maksimum güç	
Maksimum çıkış akımı	
Geçiş zamanı	

GENEL ÖZELLİKLER

Çalışma sıcaklığı aralığı	
Bağıl nem aralığı	
Boyutlar (GxYxD)	
Ağırlık	
Koruma derecesi	

	Üç Fazlı	
	220/380 V,230/400 V,240/415 V	
	50/60 Hz	
	(198 ~ 253)/(342 ~ 40) V	
	87 A	217 A
	230/400 VA	
	50/60 Hz	
	≤6	5 ~ 10
	21,7 A	21,7 A
	87 A	217 A
	Tek Fazlı/Üç Fazlı	
	220/380 V,230/400 V,240/415 V	
	50/60 Hz	
	60 kVA	150 kVA
	87 A	217 A
	<10 s	
	-25 °C ila +40 °C (-13 °F ila +104 °F)	
	0 ~ 100 (yoğuşmalı)	
	492 x 478 x 183 mm (19,4 x 18,8 x 7,2 inç)	776 x 740 x 234 mm (30,6 x 29,1 x 9,2 inç)
	17 kg	41 kg
	IP65	

